



Светодиодный светильник для магнитного шинопровода

Mag.Line.34





Магнитный трековый светильник шириной 34 мм без вторичной оптики для магнитного шинопровода MAGNETIC.TRACK.34/V.34 (FALDI)

Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- НоReCa отели, рестораны, кафе
- Конференц–залы













Характеристики

Монтаж в магнитный шинопровод МАGNETIC.TRACK.34

Источник света SAMSUNG LED

 Высота размещения
 $2,5-4\,\mathrm{m}$

 Угол светорассеивания
 100°

Материал корпуса алюминий 2 мм

Цвет корпуса любой (RAL)

Рассеиватель опаловый поликарбонат

 Рабочее напряжение
 48B

 Степень защиты
 IP40

 Гарантия
 Згода



Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
Mag.Line.34.200	6Вт	720лм	3000K/4000K	SAMSUNG LED
Mag.Line.34.400	12Вт	1440лм	3000K/4000K	SAMSUNG LED
Mag.Line.34.600	18Вт	2160лм	3000K/4000K	SAMSUNG LED
Mag.Line.34.800	24Вт	2880лм	3000K/4000K	SAMSUNG LED
Mag.Line.34.1200	30Вт	3600лм	3000K/4000K	SAMSUNG LED

возможно изменение параметров $\pm 10\%$





