



Офисный светодиодный  
светильник

**ATLAS P**



Цилиндрический подвесной светильник дизайнерской серии ATLAS P – подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон. В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) – мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по желанию Заказчика.

Монтаж на удобное магнитное крепление, возможность диммирования света по протоколам DALI/O-10V/TRIAC, различные длины и диаметры делают их действительно всесторонне продуманным решением для помещений любой конфигурации.

### Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы



# Характеристики

Монтаж	подвесной
Источник света	TRIDONIC COB (LED)
Высота размещения	2–7 м
Угол светорассеивания	45°
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Отражатель	зеркальный рефлектор
Рассеиватель	оргстекло (ATLAS P.140 – опал)
Степень защиты	IP40



P75




P140


## Модификации (P75, P95)

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
ATLAS P75.230	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P75.230	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P75.230	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P75.300	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P75.300	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P75.300	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P75.400	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P75.400	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P75.400	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.230	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.230	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.230	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.300	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.300	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.300	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.400	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.400	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P95.400	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB

### ATLAS P.75




### ATLAS P.95



## Модификации (P140)

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
ATLAS P140.120	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P140.120	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS P140.120	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB

### ATLAS P.140



P75, P95

Потолочное крепление  
монтажная чаша

Трос и кабель

Алюминиевый корпус

Радиатор

Светодиодный  
модуль  
TRIDONIC COB

Светорассеиватель

Оргстекло

Пластиковый  
рефлектор