

Техническое описание

Bautor Fassade Farbe Acryl-W

ТУ 20.30.11-002-53803839-2019

Краска водно-дисперсионная для фасадных работ.

Сочетает в себе лучшие свойства силикатных и дисперсионных красок.

Состав: эмульсия силиконовой смолы, акриловых связующих, пигментов, наполнителей, воды.

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска **Bautor Fassade Farbe Acryl-W** предназначена для создания водо-, грязеотталкивающих, высокопаропроницаемых, устойчивых к атмосферным воздействиям покрытий для любых минеральных поверхностей, натурального камня, железобетона, бетона, кирпича, шифера, неповрежденных систем теплоизоляции, материалов из древесины и пр.

Получение защитно-декоративных и термостойких покрытий на металлических поверхностях возможно только с предварительным нанесением грунтовочного слоя (грунтовка Bautor Primer Alkyd) или поверх огнезащитной краски Bautor Stop Flamme.

Рекомендована к применению на фасадах объектов памятников архитектуры, а также на старых силикатных и оштукатуренных поверхностях, содержащих большое количество извести.

Может применяться для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый, может применяться без колерования либо колеруется любыми водными пастами в пастельные тона
Плотность	1,4–1,5 кг/м ³
Теоретический расход краски на однослойное покрытие в зависимости от состояния основания поверхности	до 190 г/м ² по гладкой подготовленной поверхности
Время высыхания краски: поверхностное высыхание межслойное высыхание полное высыхание	2–3 ч 12 ч 48–72 ч
Расход грунта	150–200 г/ м ²
Время высыхания грунта гидрофобизирующего	12 ч
Совместимость с другими материалами	нельзя смешивать с продуктами из других систем, в частности с полнотонными красками на дисперсионной и силикатной основе любых производителей

Данные приведены для покрытия при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%. Для точного расчета расходуемого материала нужно провести пробное нанесение покрытия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность загрунтовать (грунт Bautor Primer Acryl-W). Основание должно быть сухим, свободным от загрязнений и разделяющих веществ.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед применением краску тщательно перемешать.

С целью сохранения постоянства цвета упаковки с краской разбавлять одинаковым количеством воды. Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется использовать краску одной заводской партии.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краску наносить кистью, валиком, пневмораспылением при температуре воздуха от +5 °С до +30 °С.

Окрасочные работы на отдельных поверхностях производить непрерывным методом во избежание неоднородной окраски.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Время высыхания окрашенной поверхности при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% — 2–3 часа, повторное нанесение — через 12 часов. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха, например в осенний период, время сушки увеличивается до 2–4 дней. Туман может привести к потекам и изменению цвета. При сильном ветре и прямом солнечном облучении использовать специальные защитные щитки, ограничивающие влияние атмосферных факторов.

Инструмент промыть водой сразу после окончания работ.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустые емкости. Жидким отходам нужно дать высохнуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не содержит органических растворителей. При попадании в глаза или на кожу промыть водой. Не вдыхать туман при распылении, не глотать.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Материал хранить в закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С, в сухом, оберегаемом от мороза помещении, перевозить в утепленных транспортных средствах при температуре выше +5 °С.

Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»
РФ, 111524, г. Москва,
ул. Электродная д. 10, строение 3
Тел./факс:
+7 (495) 730-02-89
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.