

Baumit AntiSulfat

АнтиСульфат

Продукт	Водный раствор для химической очистки от агрессивных солей, сульфатов и хлоридов. Применяется для санирования кладки.
Состав	Вода, фосфат бария.
Свойства	Baumit AntiSulfat превращает легко растворимые соли в трудно растворимые соединения. Эти соединения остаются в кладке, не нанося ей вред.
Применение	Для химической очистки от солей при санировании кладки, прежде всего, от сульфатов и хлоридов. Также для предварительной обработки от высолов при оштукатуривании новостроек.
Технические данные	Плотность: 1,04 кг/дм ³ Цвет: зеленый Расход материала: 0,5 – 0,8 кг /м ² в зависимости от выпуклости солей на основании
Хранение	В сухом прохладном помещении на деревянных поддонах, в закрытой таре, срок хранения 2 года.
Контроль качества	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.
Форма поставки	Канистры по 5 кг
Применение	Старую штукатурку сбить на 1 м выше зоны видимых выступающих солей и расчистить поврежденные засолённые швы на глубину не менее 2см. Baumit AntiSulfat нанести распылителем или кистью за несколько рабочих процессов. Время просушки: не менее 1 дня перед заделкой швов и нанесением saniрующего обрызга Baumit SanovaVorspritzer не менее 1 дня. Далее следует использовать соответствующие saniрующие штукатурки.
Общие указания	Во время нанесения и процесса высыхания температура воздуха, основания и материала должна быть выше +3°C. При применении Baumit AntiSulfat использовать средства индивидуальной защиты (носить защитные перчатки).