

Техническое описание

Bautor Stop Flamme KM0-Textur

ТУ 20.14.12-013-53803839-2020

Покрытие негорючее фактурное для наружных и внутренних работ. Текстура «шуба».
Класс пожарной безопасности KM0.

Состав: неорганическое связующее, пигменты, наполнители, антипирены, целевые добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Фактурное покрытие **Bautor Stop Flamme KM0-Textur** предназначено для защитно-декоративной отделки помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности: МОПов, путей эвакуации, вестибюлей, лифтовых холлов, закрытых парковок, лестничных пролётов любых типов зданий и сооружений, а также используется при отделке фасадов.

Наносится на бетон, минеральные поверхности и другие негорючие основания.

Фактурное покрытие полностью соответствует требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», имеет сертификат пожарной безопасности.

ОСОБЕННОСТИ ПОКРЫТИЯ

- негорючесть;
- колеруется без потери огнестойкости;
- прочность, паропроницаемость, атмосферо- и водостойкость;
- скрывает небольшие дефекты поверхности;
- экологичность, пожаро-, взрывобезопасность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Цвет | белый, колеровка под заказ по согласованию с производителем. Возможна колеровка в темные цвета |
| Внешний вид пленки | матовая, шероховатая |
| Плотность | 1,65–1,7 г/см ³ |
| Теоретический расход (на один слой) | 1,5–3,5 кг/м ² (в зависимости от поверхности и желаемого рельефа) |
| Практический расход | с учетом соответствующих факторов потерь |
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 80 % |
| pH | 9–12 |
| Адгезия | 2 балла |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C | не менее 4 ч |
| Стойкость к статистическому воздействию воды при температуре (20±2)°C | не менее 4 ч |
| Морозостойкость | не менее 5 циклов |

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные основания обезжирить, обеспылить, удалить меловые, известковые и слабодержащиеся покрытия. Все старые горючие покрытия удалить до негорючего основания. Поверхность должна быть прочной, сухой, немелящей. Обработать специальной адгезионной грунтовкой под негорючее покрытие Bautor Stop Flamme Kontakt (1-2 слоя) или комбинацией грунтовок в зависимости от состояния поверхности.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед применением покрытие тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, но не более чем на 5 %. С целью сохранения постоянства цвета упаковки с покрытием разбавлять одинаковым количеством воды. Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется использовать покрытие одной заводской партии.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносить валиком, шпателем или кельмой в 1 слой, а затем, при необходимости, создать нужный рельеф фактурным валиком, гребенкой, шпателем или другим приспособлением. Окрасочные работы на отдельных поверхностях производить непрерывным методом для исключения неоднородной окраски.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

При нанесении и отверждении негорючего материала температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самого покрытия должна быть от +5 °С до +25 °С, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Инструмент промыть теплой водой с мылом сразу после окончания работ. На фасады зданий наносить в отсутствие осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару, жидкие отходы сдавать в специализированные организации. Не допускать попадания покрытия в канализацию, водоемы, на почву.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Окрасочные работы выполнять в спецодежде, резиновых перчатках, респираторе и защитных очках. При попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством воды, на слизистую оболочку носоглотки – прополоскать.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения для материала белого цвета — 6 месяцев, для цветных материалов — 3 месяца со дня изготовления.

Материал хранить в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С.

Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»
РФ, 111524, г. Москва,
ул. Электродная д. 10, строение 3
Тел./факс:
+7 (495) 730-02-89
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.