

Техническое описание

Bautor Primer Acryl-W

ТУ 20.30.11-002-53803839-2019

Грунтовка однокомпонентная водно-дисперсионная универсальная для повышения адгезии у слабых и слабовпитывающих поверхностей.

Состав: стирол-акриловая дисперсия, специальные добавки, вода.

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка **Bautor Primer Acryl-W** предназначена для грунтования внешних и внутренних поверхностей перед облицовкой плиткой, окраской водными красками, шпатлеванием, действует как межслойный адгезив, порозаполнитель. Наносится на бетон, газобетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и т.д. При нанесении на стены, потолки связывает пыль, остатки несмытой побелки, закрепляет шпатлевку. Используется для скрепления легкоосыпающихся поверхностей, для укрепления старых покрытий. Может служить как добавка к ремонтному раствору для ремонта фактурного слоя железобетонных панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет покрытия	от молочного до молочно-розового
Плотность	1,02–1,0 кг/л ³
Расход	1 л на 6–10 м ²
Время высыхания: <ul style="list-style-type: none"> • поверхностное высыхание • межслойное высыхание • полное высыхание 	не более 1 ч 3 ч 12 ч
Совместимость с другими материалами	в целях сохранения качества грунтовки не рекомендуется смешивать и разбавлять материалами других производителей

Данные приведены для покрытия при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%. Для точного расчета расходуемого материала нужно провести пробное нанесение покрытия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, очищенным от материалов, препятствующих сцеплению. Отслаивающиеся старые покрытия удалить.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Тщательно перемешать непосредственно перед использованием.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносить кистью, валиком или пневмораспылителем равномерным слоем без пропусков (в один слой за 1 проход). На сильно впитывающие влагу основания рекомендуется нанесение в два слоя.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха не выше 65%. Температура покрываемой поверхности не должна превышать +25 °С.

Последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки.

Инструмент промыть водой сразу после окончания работ.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на водной основе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не содержит органических растворителей. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды, не глотать.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Материал хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре от +5 °С до +35 °С. Допускается транспортировка материала при температуре до -30°С. Выдерживает 5 циклов замораживания до -30

Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»
РФ, 111524, г. Москва,
ул. Электродная д. 10, строение 3
Тел./факс:
+7 (495) 730-02-89
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.