



Консольный
светодиодный светильник

HERMES



Светодиодные консольные светильники серии HERMES со степенью защиты IP67 отличаются исключительной энергоэффективностью и долговечностью работы. Алюминиевое исполнение корпуса исключает вероятность образования коррозии.

Конструкция корпуса обеспечивает эффективное теплоотведение от светодиодных источников света мощностью до 300 Вт.

Использование светодиодов последнего поколения позволило повысить светоотдачу до 110 Лм/Вт и увеличить срок службы до 100.000 часов.

Области применения:

- освещение улиц, дорог и тоннелей категории А1 с высокой и средней интенсивностью движения;
- освещение территорий микрорайонов;
- освещение садово-парковых территорий;
- освещение придомовых территорий;
- освещение открытых/крытых гаражных комплексов и автостоянок;
- освещение промышленных объектов и прилегающих к ним территорий



Характеристики

Монтаж	накладной с регулируемым углом
Источник света	SAMSUNG 3535 LED 120°
Источник тока	WeanWell
Высота размещения	8–16 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	Алюминиевый толщиной 4 мм, окрашен порошковой краской
Цвет корпуса	серебро (RAL–9006)
Отражатель	Алюминиевая пластина, окрашена белой порошковой краской
Рассеиватель	Линзованный оптический 4 мм (прозрачный)
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (АС)
Степень защиты	IP67
Гарантия	3 года



Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры, мм
HERMES 150	150Вт	21750лм	3000К/4000К/5000К	325x470x130
HERMES 300	300Вт	43500лм	3000К/4000К/5000К	325x690x130
HERMES 450	450Вт	65250лм	3000К/4000К/5000К	325x915x130



